STANDARDOWY PROGRAM MAGAZYNU

Honeywell

- Sensoryka -

Elblinger Elektronik Sp. z o.o. * ul.Kwiatowa 25 * 60-185 Skórzewo k.Poznania
Tel.: 061/894 69-90 * Fax: 061/894 69-99
www.elblinger-elektronik.pl * mail@elblinger-elektronik.pl

Honeywell

Seria 14CE

Małogabarytowe wyłączniki krańcowe. Certyfikaty i dopuszczenia: BASEFA 4027U, CE, CSA, UL, Żywotność powyżej 10 mln cykli, 1 zestyk przełączny, zalany żywicą epoksydową,wymiary (szer. x wys. x gł.) 44,3 x 40 x 16 mm

14CE1-1
Trzpień górny, prosty

230VAC
5 A
28VDC
3 A
IP65, NEMA 1,3
0 - +70°
4*0,75mm²
kabel 1 m

14CE1-2
Trzpień górny, prosty

230VAC
5 A
28VDC
3 A
IP65, NEMA 1,3
0 - +70°
4*0,75mm²
kabel 2 m

14CE1-3
Trzpień górny, prosty

230VAC
5 A
28VDC
3A
IP65, NEMA 1,3
0 - +70°
4*0,75mm²
kabel 3 m

14CE1-3A
Trzpień górny, prosty

230VAC
5 A
28VDC, 3A
IP65, NEMA 1,3
0 - +70°
4*0,75mm²
kabel 3 m
wyprowa-
dzony z boku

14CE1-6
Trzpień górny, prosty

230VAC
5 A
28VDC
3A
IP65, NEMA 1,3
0 - +70°
4*0,75mm²
kabel 6 m

14CE2-1
Trzpień górny z rolką

230VAC
5 A
28VDC
3A
IP65, NEMA 1,3
0 - +70°
4*0,75mm²
kabel 1 m

14CE2-2
Trzpień górny z rolką

230VAC
5 A
28VDC
3A
IP65, NEMA 1,3
0 - +70°
4*0,75mm²
kabel 2 m

14CE2-3
Trzpień górny z rolką

230VAC
5 A
28VDC
3A
IP65, NEMA 1,3
0 - +70°
4*0,75mm²
kabel 3 m

14CE2-3A
Trzpień górny z rolką

230VAC
5 A
28VDC, 3A
IP65, NEMA 1,3
0 - +70°
4*0,75mm²
kabel 3 m
wyprowad-
zony z boku

14CE2-3K
Trzpień górny z rolką

230VAC
5 A
28VDC
3A
IP66, NEMA 1,3
0 - +70°
4*0,75mm²
kabel 3m.
złocone styki

14CE2-6
Trzpień górny z rolką

230VAC
5 A
28VDC
3A
IP65, NEMA 1,3
0 - +70°
4*0,75mm²
kabel 6 m

14CE3-3
Trzpień górny z rolką poprzeczną

230VAC
5 A
28VDC
3A
IP65, NEMA 1,3
0 -+70°
4*0,75mm²
kabel 3 m

14CE16-1
Przełącze obrotowe bez dźwigni

230VAC
5 A
28VDC
3A
IP65, NEMA 1,3
0 - +70°
4*0,75mm²
kabel 1 m

14CE31-6
Trzpień górny z rolką i uszczelnieniem

230VAC
5 A
28VDC
3A
IP67, NEMA 1,3
0 - +70°
4*0,75mm²
kabel 6 m

14CE101-1
Trzpień górny, prosty, wersja EX

230VAC
3 A
30VDC
3A
IP66,NEMA1,3
0 - +70°
4*0,75mm²
kabel 1 m

14CE101-3
Trzpień górny, prosty, wersja EX

230VAC
3 A
30VDC
3A
IP66,NEMA1,3
0 - +70°
4*0,75mm²
kabel 3 m

14CE102-1
Trzpień górny z rolką, wersja EX

230VAC
3 A
30VDC
3 A
IP66,NEMA1,3
0 - +70°
4*0,75mm²
kabel 2 m

14CE102-3
Trzpień górny z rolką, wersja EX

230VAC
3 A
30VDC
3 A
IP66,NEMA1,3
0 - +70°
4*0,75mm²
kabel 3 m

14CE102-5
Trzpień górny z rolką, wersja EX

230VAC
3 A
30VDC
3 A
IP66,NEMA1,3
0 - +70°
4*0,75mm²
kabel 5 m

914CE2-3
Trzpień górny z rolką

230VAC
3 A
30VDC
3 A
IP66,NEMA1,3
0 - +70°
4*0,75mm²
kabel 0,9 m

Honeywell

Seria LS

Standardowe wyłączniki krańcowe. Certyfikaty i dopuszczenia: NEMA 1,4,13
Obudowa aluminiowa,1 zestyk przełączny,
wymiary (szer. x wys. x gł.) 95 x 40 x 40 mm

1LS1-4C
Dźwignia z rolką stalową

230VAC
10 A
230VDC
0,4 A
IP67
-30 - +70°
20mm
Skok jałowy 20°

1LS1-4PG
Dźwignia z rolką stalową

230VAC
10 A
230VDC
0,4 A
IP67
-30 - +70°
dławik PG13,5
Skok jałowy 20°

1LS3-4PG
Dźwignia z rolką plastikową i regulacją długości

230VAC
10 A
230VDC
0,4 A
IP67
-30 - +70°
dławik PG13,5

1LS10-4PG
Dźwignia, pręt z regulacją długości

230VAC
10 A
230VDC
0,4 A
IP67
-30 - +70°
dławik PG13,5

1LS19-4PG
Dźwignia z rolką stalową

230VAC
10 A
230VDC
0,4 A
IP67
-30 - +70°
dławik PG13,5
Skok jałowy 5°

1LS243-4PG
Dźwignia z rolką stalową

230VAC
10 A
230VDC
0,4 A
IP67
-30 - +120°
dławik PG13,5
do wysokich temperatur

1LS244-4C
Dźwignia z rolką stalową

230VAC
10 A
230VDC
0,4 A
IP67
-30 - +150°
dławik 20mm
do wysokich temperatur

1LS244-4PG
Dźwignia z rolką stalową

230VAC
10 Amp
230VDC
0,4Amp
IP67
-30 - +150°
dławik PG13,5
do wysokich temperatur

2LS1-4PG
Trzpień górny, prosty

230VAC
10 A
230VDC
0,4 A
IP67
-30 - +70°
dławik PG13,5

5LS1-4PG
Trzpień górny z rolką

230VAC
10 A
230VDC
0,4 A
IP67
-30 - +70°
dławik PG13,5

8LS1-4C
Głowica wielokierunkowa, sprężyna

230VAC
10 A
230VDC
0,4 A
IP67
-30 - +70°
dławik 20 mm

8LS1-4PG
Głowica wielokierunkowa, sprężyna

230VAC
10 A
230VDC
0,4 A
IP67
-30 - +70°
dławik PG13,5

8LS125-4PG
Głowica sprężynowa

230VAC
10 A
230VDC
0,4 A
IP67
-30 - +70°
dławik PG13,5

8LS152-4PG
Głowica wielokierunkowa, sprężyna

230VAC
10 A
230VDC
0,4 A
IP67
-30 - +70°
dławik PG13,5

201LS1-4
Przełącze obrotowe z dźwignią i rolką

230VAC
10 A
230VDC
0,4 A
IP67
-30 - +70°
kompaktowy

201LS2-4
Przełącze obrotowe bez dźwigni

230VAC
10 A
230VDC
0,4 A
IP67
-30 - +70°
kompaktowy

Honeywell

Seria LS

Standardowe wyłączniki krańcowe. Certyfikaty i dopuszczenia: NEMA 1,4,13
Obudowa aluminiowa,1 zestyk przełączny,
wymiary (szer. x wys. x gł.) 95 x 40 x 40 mm

202LS1-4
Trzpień górny, prosty, kompaktowy

230VAC
10 A
230VDC
0,4 A
IP67
-30 - +70°

208LS1-4
Głowica wielokierunkowa, sprężyna

230VAC
10 A
230VDC
0,4 A
IP67
-30 - +70°
kompaktowy

6PA43-4
Dźwignia, pręt z regulacją długości

Dźwignia, pręt z regulacją długości

140 mm max.

6PA44-4
Dźwignia z rolką, regulacją długości

dźwignia z regulacją długości
rolka plastikowa
fi 19mm
kąt nastawienia 30-89mm

6PA56-4
Dźwignia z rolką, regulacją długości

Dźwignia z rolką, regulacją długości
dźwignia z regulacją długości
rolka stalowa
Ø 19mm
Kąt nastawienia 30-89mm

6PA78-4
Dźwignia z rolką aluminiowa

Dźwignia z rolką stalową
Ø 19mm

6PA80-4
Podwojna dźwignia z rolkami, aluminiowa

Dźwignia z rolkami stalowymi
Ø 19mm

18PA1-4PG
Podstawka wyłącznika

Podstawka wyłącznika do kompaktów wersji 200LS
dławik PG 13,5

Seria GL

Obudowa metalowa (stop cynku), zgodnie z normą EN50041, Certyfikaty i dopuszczenia UL,CSA,CE, Żywotność powyżej 15 mln cykli, 1 zestyk przełączny,
wymiary (szer. x wys. x gł.) 42 x 82 x 42 mm

GLAA20C
Trzpień górny z rolką

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1, 4, 12,13
-25° - +85°,
dławik ½ "NPT

GLAB01A1A
Przełącze obrotowe, dźwignia z rolką plastikową

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1,4, 12,13
-25° - +85°
dławik PG 13,5

GLAB01A1B
Przełącze obrotowe, dźwignia z rolką metalową

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1,4, 12,13
-25° - +85°
dławik PG 13,5

GLAB01A4J
Przełącze obrotowe, dźwignia z regulacją długości

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1,4, 12,13
-25° - +85°
dlawik PG 13,5

Honeywell

Seria GL

Obudowa metalowa (stop cynku), zgodnie z normą EN50041, Certyfikaty i dopuszczenia: UL,CSA,CE, Żywotność powyżej 15 mln cykli, 1 zestyk przełączny, wymiary (szer. x wys. x gł.) 42 x 82 x 42 mm

GLAB01A2B
Przełącze obrotowe, dźwignia z rolką metalową i regulacją długości

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1,
4,12,13
-25° - +85°,
dlawik PG 13,5
dźwignia 38,1 - 91,5 mm

GLAB01B
Trzpień górny, prosty

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1,
4,12,13
-25° - +85°
dlawik
PG 13,5

GLAB01C
Trzpień górny z rolką

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1,
4,12,13
-25° - +85°
dlawik
PG 13,5

GLAB01E7B
Głowica wielokierunkowa, sprężyna prosta

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1,
4,12,13
-25° - +85°
dlawik
PG 13,5

GLAC01A1A
Przełącze obrotowe, dźwignia z rolką plastikową

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA 1,
4,12,13
-25° - +85°
dlawik 20 mm

GLAC01A1B
Przełącze obrotowe, dźwignia z rolką metalową

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1,
4,12,13
-25° - +85°
dlawik 20 mm

GLAC01A2A
Przełącze obrotowe, dźwignia regulowana z rolką plastikową

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1,
4,12,13
-25° - +85°
dlawik 20 mm

GLAC01A2B
Przełącze obrotowe, dźwignia regulowana z rolką metalową

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1,
4,12,13
-25° - +85°
dlawik 20 mm

GLAC01A4J
Przełącze obrotowe, dźwignia, pręt z regulacją długości

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1,
4,12,13
-25° - +85°
dlawik 20 mm

GLAC01B
Trzpień górny, prosty

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1,
4,12,13
-25° - +85°
dlawik 20 mm

GLAC01C
Trzpień górny z rolką

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1,
4,12,13
-25° - +85°
dlawik 20 mm

GLAC01D
Dźwignia z rolką

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1,
4,12,13
-25° - +85°
dlawik 20 mm

GLAC01E7B
Głowica wielokierunkowa, sprężyna prosta

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP66
NEMA1,
4,12,13
-25° - +85°
dlawik 20 mm

GLBB02A1B
Przełącze obrotowe, dźwignia z rolką metalową

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1,
4,12,13
-25° - +85°
dlawik
PG 13,5
kompaktowy

GLBB02A4J
Przełącze obrotowe, dźwignia, pręt z regulacją długości

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1,
4,12,13
-25° - +85°
dlawik
PG 13,5
kompaktowy

GLBB02C
Trzpień górny z rolką

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1,
4,12,13
-25° - +85°
dlawik
PG 13,5
kompaktowy

GLBB02E7B
Głowica wielokierunkowa, sprężyna prosta

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1,
4,12,13
-25° - +85°
dlawik
PG 13,5
kompaktowy

GLBC02A2B
Przełącze obrotowe, dźwignia regulowana z rolką metalową

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1,
4,12,13
-25° - +85°
dlawik
PG 13,5

GLBC02D
Dźwignia z rolką

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP66
NEMA1,
4,12,13
-25° - +85°
dlawik 20 mm

GLCB01A1B
Przełącze obrotowe, dźwignia z rolką metalową

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1,
4,12,13
-25° - +85°
dlawik
PG 13,5

Honeywell

Seria GL

Obudowa metalowa (stop cynku), zgodnie z normą EN50041, Certyfikaty i dopuszczenia: UL,CSA,CE, Żywotność powyżej 15 mln cykli, 1 zestyk przełączny, wymiary (szer. x wys. x gł.) 42 x 82 x 42 mm

GLCB01A2B
Przełącze obrotowe, dźwignia z rolką metalową i regulacją długości.

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1,
4,12,13
-25° - +85°,
dlawik PG 13,5
dźwignia
38,1 - 91,5 mm

GLCB01C
Trzpień górny z rolką

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1,
4,12,13
-25° - +85°
dlawik
PG 13,5

GLCC01A1B
Przełącze obrotowe, dźwignia z rolką

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1,
4,12,13
-25° - +85°
dlawik 20 mm

GLDB01A1B
Przełącze obrotowe, dźwignia z rolką

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1,
4,12,13
-25° - +85°
dlawik
PG 13,5
podwójna
izolacja

GLDB01C
Trzpień górny z rolką

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1,
4,12,13
-25° - +85°
dlawik
PG 13,5
podwójna
izolacja

GLDB01E7B
Głowica wielokierunkowa, sprężyna

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1,
4,12,13
-25° - +85°
dlawik
PG 13,5
podwójna
izolacja

GLDC01A1B
Przełącze obrotowe, dźwignia z rolką metalową

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1,
4,12,13
-25° - +85°
dlawik 20 mm
podwójna
izolacja

GLDC01B
Trzpień górny, prosty

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1,
4,12,13
-25° - +85°
dlawik 20 mm
podwójna
izolacja

GLDC01C
Trzpień górny z rolką

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1,
4,12,13
-25° - +85°
dlawik 20 mm
podwójna
izolacja

GLDC01E7B
Głowica wielokierunkowa, sprężyna

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1,
4,12,13
-25° - +85°
dlawik 20 mm
podwójna
izolacja

GLEB01A1B
Przełącze obrotowe, dźwignia z rolką

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1,
4,12,13
-25° - +85°
3x dlawik
PG 13,5

GLEB24D
Dźwignia z rolką stalową, 2 zestyki

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1,
4,12,13
-25° - +85°
3x dlawik
PG 13,5

GLZ1AA
Głowica,przełącze obrotowe

Pasująca do serii
GLA, GLB
GLF, GLG,
GLH, GLJ

GLZ1AC
Głowica, trzpień górny z rolką

Pasująca do serii
GLA, GLB
GLF, GLG,
GLH, GLJ

GLZ1AE7B
Głowica wielokierunkowa, sprężyna

Pasująca do serii
GLA, GLB
GLF, GLG,
GLH, GLJ

GLZ4BB
Podstawka wyłącznika GLB

pasująca do serii GLB

GLZ51A
Dźwignia z rolką plastikową

Pasująca do serii
GLA, GLB
GLF, GLG,
GLH, GLJ

GLZ51B
Dźwignia z rolką stalową

Pasująca do serii
GLA, GLB
GLF, GLG,
GLH, GLJ

GLZ52B
Dźwignia z rolką i regulacją długości

Pasująca do serii
GLA, GLB
GLF, GLG,
GLH, GLJ

Informacje o innych typach wyłączników Honeywell przekażemy po otrzymaniu zapytania.

Honeywell

Seria GSA

Elektromechaniczne wyłączniki bezpieczeństwa w obudowie metalowej zgodne z normą EN50041, Certyfikaty i dopuszczenia: UL,CSA,CE,BG, Żywotność powyżej 15 mln cykli, wymiary (szer. x wys. x gł.) 42 x 82 x 42 mm

GSAB20A1B
Przełącze obrotowe, dźwignia z rolką
Wyłącznik 2 NC, 2 NO

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1, 4,12,13
-25° - +85°
dlawik
PG 13,5

GSAB20C
Trzpień górny z rolką
Wyłącznik 2 NC, 2 NO

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1, 4,12,13
-25° - +85°
dlawik
PG 13,5

GSAC01A1B
Przełącze obrotowe, dźwignia z rolką
Wyłącznik 1 NC, 1 NO

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1, 4,12,13
-25° - +85°
dlawik 20 mm

GSAC01B
Trzpień górny, prosty
Wyłącznik 1 NC, 1 NO

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1, 4,12,13
-25° - +85°
dlawik 20 mm

GSAC01C
Trzpień górny z rolką
Wyłącznik 1 NC, 1 NO

600VAC, 10 A
250VDC, 10A
IP67
NEMA1, 4,12,13
-25° - + 85°
dlawik
PG 13,5

GSAC01D
Dźwignia z rolką
Wyłącznik 1 NC, 1 NO

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1, 4,12,13
-25° - +85°
dlawik
PG 13,5

GSAC20A1B
Przełącze obrotowe, dźwignia z rolką
Wyłącznik 2 NC, 2 NO

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1, 4,12,13
-25° - +85°
dlawik 20 mm

GSAC20B
Trzpień górny, prosty
Wyłącznik 2 NC, 2 NO

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1, 4,12,13
-25° - +85°
dlawik 20 mm

GSAC20C
Trzpień górny z rolką
Wyłącznik 2 NC, 2

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1, 4,12,13
-25° - +85°
dlawik 20 mm

GSAC20D
Dźwignia z rolką
Wyłącznik 2 NC, 2 NO

600VAC, 10 A
250VDC, 10 A
IP67
NEMA1, 4,12,13
-25° - +85°
dlawik
PG 13,5

Seria GK

Elektromechaniczne wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym kluczem. Certyfikaty i dopuszczenia: UL,CSA,CE

GKEC03L
1 NC, 1 NO

240VAC, 3 A
24 VDC, 2,8 A
IP66
NEMA1,12,13
-25° - +85°
dlawik 20 mm

GKEC06L
2 NC

240VAC, 3 A
24 VDC, 2,8 A
IP66
NEMA1,12,13
-25° - +85°
dlawik 20 mm

GKMA33
1 NC, 1 NO



240VAC, 3 A
24 VDC, 2,8 A
IP66
NEMA1,12,13
-25° - +85°
kabel 3 m, wyprowadzony z boku

GKMB33
1 NC, 1 NO

240VAC, 3 A
24 VDC, 2,8 A
IP66
NEMA1,12,13
-25° - +85°
kabel 3 m

GKMC03
1 NC, 1 NO

240VAC, 3 A
24 VDC, 2,8 A
IP66
NEMA1,12,13
-25° - +85°
przyłącze boczne M12

GKMD06
1 NC, 1 NO

240VAC, 3 A
24 VDC, 2,8 A
IP66
NEMA1,12,13
-25° -+ 85°
przyłącze M12

GKNC21
2 NC, 1 NO

240VAC, 3 A
24 VDC, 2,8 A
IP67
NE-MA1,4,12,13
-25° - +70°
dlawik 20 mm

GKNC30
3 NC

240VAC, 3 A
24 VDC, 2,8 A
IP67
NE-MA1,4,12,13
-25° - +70°
dlawik 20 mm

Honeywell

Seria GKZ

Certyfikaty i dopuszczenia: UL,CSA,CE

GKZ41
Klucz prosty

pasujący do GKN, GKS

GKZ42
Klucz kątowy
kąt 90°

pasujący do GKN, GKS

GKZ51M
Klucz prosty

pasujący do GKE,GKM

GKZ52M
Klucz kątowy
kąt 90°

pasujący do GKE,GKM

Seria BZE

Standardowe wyłączniki krańcowe. Certyfikaty i dopuszczenia: CE,UL,DEMKO,CSA,
Obudowa plastikowa, 1 zestyk przełączny, wymiary (szer. x wys. x gł.) 50,8 x 25,4 x 17,8 mm

BZE6-2RN
Trzpień górny, prosty, uszczelniony

480VAC 15 A | 125VDC 0,5 A -32° - +71° | NEMA1 srebrne styki

BZE6-2RN2
Dźwignia z rolką, regulowana

480VAC 15 A -32° - +71° | 125VDC 0,5 A NEMA1 | srebrne styki dławik ¼ "

BZE7-2RN18-PG
Głowica wielokierunkowa, rężyna prosta, szczelniona

480VAC
15 A
125VDC
0,5 A
IP65
-30° - +70°
srebrne styki
dławik PG 13,5

BZE7-2RN2-PG
Dźwignia z rolką, uszczelniona

480VAC, 15 A
125VDC, 0,5 A
IP65
-30° - +70°
srebrne styki
dławik PG 13,5

BZE7-2RN-PG
Trzpień górny, prosty, uszczelniony

480VAC 15 A IP65 | 125VDC 0,5 A -30° - +70° | drebrne styki PG 13,5

BZE7-2RQ-PG
Trzpień górny, prosty

480VAC 15 A IP65 | 125VDC 0,5 A -30° - +70° | srebrne styki PG 13,5

BZV7-2RN2-PG
Dźwignia z rolką, uszczelniona

480VAC, 15 A
125VDC, 0,5 A
IP65
-30° -+70°
srebrne styki
PG 13,5

908AS-2RN
Trzpień górny, prosty, uszczelniony

Wkład do wyłącznika BZE
480VAC 15 A, 125VDC 0,5

BZE7-2RN7
Trzpień górny, prosty, uszczelniony

480VA C 15 A | 125VDC 0,5 A -30° - +70° | srebrne styki PG 13,5

BZE7-2RQ81-PG
Trzpień górny z rolką poprzeczną

480VAC 15 A IP65 | 125VDC 0,5 A -30° - +70° | srebrne styki PG 13,5

BZE7-2RQ8-PG
Trzpień górny z rolką

480VAC 15 A IP65 | 125VDC 0,5 A -30° - +70° | srebrne styki PG 13,5

908AS-2RQ8
Trzpień górny z rolką

Wkład do wyłącznika BZE
480VAC 15 A, 125VDC 0,5

Honeywell

Seria BA / BZ

Standardowe wyłączniki. Dopuszczenia i certyfikaty: CE, UL, DEMIKO, CSA.
W obudowie plastikowej, 1 zestyk przełączny, wymiary (szer. x wys. x gł.)
50,8 x 25,4 x 17,8 mm

BA-2RB
Trzpień górny, prosty

125VAC -55°- +85° przyłącze
20 A lutowane

BA-2RB-A2
Trzpień górny,
prosty, wydłużony

125VAC -55°- +85° przyłącze
15 A śrubowe

BA-2RL
Dźwignia spręży-
nowa, płaska

125VAC -55°- +85° przyłącze
15 A lutowane



BA-2RQ1
Trzpień górny,

125VAC -55°- +85° przyłącze
20 A lutowane

BZ-R
Trzpień górny,
prosty

125VAC mały przyłącze
15 A skok lutowane
-55° - +85° jałowy



BZ-RW84-N20
Dźwignia 50,0 mm

125VAC -30°- +70° przyłącze
15 A lutowane

BZ-R-A2
Trzpień górny,
prosty

125VAC mały przyłącze
15 A skok śrubowe
-55° -+ 85° jałowy

BZ-2R
Trzpień górny,
prosty

125VAC -55°- +85° przyłącze
20 A lutowane

BZ-2R-A2
Trzpień górny,
prosty

125VAC -55°- +85° przyłącze
15 A śrubowe

BZ-2RD
Trzpień górny,
prosty, płaski

125VAC -55°- +85° przyłącze
15 A lutowane

BZ-2R55-A2
Trzpień górny,
prosty, uszczelniony

125VAC -55° - +85° przyłącze
15 A śrubowe

BZ-2RD-A2
Trzpień górny,
prosty, płaski

125VAC -55° - +85° przyłącze
15 A śrubowe

BZ-2RDS
Trzpień górny, prosty,
uszczelniony

125VAC -55° - +85° przyłącze
15 A lutowane



BZ-2RDS-A2
Trzpień górny, prosty,
uszczelniony

125VAC -55° - +85° przyłącze
15 A śrubowe



BZ-2RL
D ź w i g n i a
sprężynowa, płaska

125VAC -55° - +85° przyłącze
15 A lutowane

BZ-2RL-A2
Dźwignia
sprężynowa, płaska

125VAC -55° - +85° przyłącze
15 A śrubowe

BZ-2RL2
Dźwiga z rolką 46 mm

125VAC -55° - + 85° przyłącze
15 A lutowane



BZ-2RL2-A2
Dźwiga z rolką 46 mm

125VAC -55° - +85° przyłącze
15 A śrubowe



BZ-2RQ1
Trzpień górny,
prosty

125VAC -55° - +85° przyłącze
15 A montaż lutowane
czołowy

BZ-2RQ1-A2
Trzpień górny,
prosty

125VAC -55° - +85° przyłącze
15 A montaż śrubowe
czołowy

Honeywell

Seria SL1

Wyłączniki krańcowe w obudowie ocynkowanej, z wyprowadzeniem kabla 6 – 9,8 mm, żywotność powyżej 0,3 mln. cykli, srebrne styki, wymiary (szer. x gł.) 51,50 x 18

SL1-A
Trzpień z rolką

230VAC 5 A | 28VDC 5 A | IP67, NEMA 3,4 -10° - +70°

SL1-B
Trzpień z rolką wraz z pierścieniem samouszczelniającym

230VAC 5 A | 28VDC 5 A | IP67, NEMA 3,4 -10° - +70°

SL1-D
Trzpień z rolką poprzeczną

230VAC 5 A | 28VDC 5 A | IP67, NEMA 3,4 -10° - +70°

SL1-H
Trzpień górny, prosty

230VAC 5 A | 28VDC 5 A | IP67, NEMA 3,4 -10° - +70°

Seria EVN

Wyłączniki krańcowe w obudowie plastikowej, żywotność powyżej 10 mln cykli, klasa szczelności IP66/67, certyfikaty i dopuszczenia: UL i CE, 1 zestyk przełączny, przyłącze nożowe

EVN2000A
Boczny przełącznik obrotowy

300VAC 10 A | 250VDC 10 A | -25° - +85°

EVN2000B
Trzpień górny, prosty

300VAC 10 A | 250VDC 10 A | -25° - +85°

EVN2000C
Trzpień z rolką

300VAC 10 A | 250VDC 10 A | -25° - +85°

EVN2000D
Trzpień z rolką poprzeczną

300VAC 10 A | 250VDC 10 A | -25° - +85°

Seria TL

Przełączniki z przyłączem śrubowym, certyfikaty i dopuszczenia: UL, CSA, CE, MIL-S3950

1TL1-3 przełącznik, 1 zestyk przełączny

230VAC, 6 A
28VDC, 20 A

1,2 - 2,3

1TL1-5 przełącznik, 1 zestyk przełączny

230VAC, 6 A
28VDC; 15 A

Impuls 1,2 - OFF - 2,3

1TL1-6 przełącznik, 1 zestyk przełączny

230VAC, 6 A
28VDC; 15 A

Impuls 1,2 - OFF

1TL1-8 przełącznik, 1 zestyk przełączny

230VAC, 6 A
28VDC; 15 A

Impuls 1,2 - 2,3

2TL1-1 przełącznik, 2 zestyki przełączne

230VAC, 6 A
28VDC, 20 A

1,2 4,5 - OFF- 2,3 5,6

2TL1-5 przełącznik, 2 zestyki przełączne

230VAC, 6 A
28VDC, 18 A

Impuls1,2 4,5 - OFF- 2,3 5,6

2TL1-7 przełącznik, 2 zestyki przełączne

230VAC, 6 A
28VDC, 18 A

Impuls 1,2 4,5 - OFF- Impuls 2,3 5,6

4TL1-1 przełącznik, 4 zestyki przełączne

230VAC, 6 A
28VDC, 20 A

1,2 4,5 7,8 10,11 - OFF - 2,3 5,6 8,9 11,12

Honeywell

Seria SX

Sub-subminiaturowe wyłączniki, 1 zestyk przełączny, żywotność do 10 mln cykli, wymiary (szer. x wys. x gł.) 12,7 x 8,9 x 5,1 mm

1SX1-T
Trzpień górny, prosty

125VAC 1 Amp | 28VDC 1 A | przyłącze lutowane



3SX1-T
Trzpień górny, prosty

125VAC 1 Amp | 28VDC 1 A | przyłącze lutowane



2SX1-T
Trzpień górny, prosty

125VAC 1 Amp | 28VDC 1 A | przyłącze lutowane

JX-20
Dźwignia przegubowa, prosta

max 149°

JX-25
Dźwignia przegubowa z rolką

max 149°

JX-41
Dźwignia sprężynowa, prosta

max 149°

11SX21-T
Trzpień górny, prosty

125VAC 1 Amp | 28VDC 1 A | przyłącze lutowane



Seria SM

Subminiaturowe wyłączniki, 1 zestyk przełączny, wymiary (szer. x wys. x gł.) 19,8 x 12,4 x 6,4 mm

11SM1
Trzpień górny, prosty

125VAC 1 Amp | 28VDC 1 A | przyłącze lutowane

11SM1-T
Trzpień górny, prosty

125VAC 1 Amp | 28VDC 1 A | przyłącze lutowane

1SM1-T
Trzpień górny, prosty

125VAC 1 Amp | 28VDC 1 A | przyłącze lutowane

311SM1-T
Dźwignia sprężynowa 7,2 mm

125VAC 1 Amp | 28VDC 1 A | przyłącze lutowane

311SM3-T
Dźwignia sprężynowa 45 mm

125VAC 1 Amp | 28VDC 1 A | przyłącze lutowane

311SM5-T
Symulowana dźwignia z rolką

125VAC 1 Amp | 28VDC 1 A | przyłącze lutowane

411SM1
Trzpień górny, prosty

125VAC 1 Amp | 28VDC 1 A | przyłącze lutowane

JS-246
Dźwignia z metalową rolką

długość 25,4 mm

Honeywell

Seria 9SM

Subminiaturowe wyłączniki, 1 zestyk przełączny,
wymiary (szer. x wys. x gł.) 19,8 x 6,35 x 10,0 mm

9SM102
Trzpień górny, prosty
230VAC 6 A -54°- +85° przyłącze lutowane

9SM103
Trzpień górny, prosty
230VAC 6 A -54° - +85° przewody łączone przez owijanie

9SMB012A
Trzpień górny, prosty
230VAC 6 A -54° - +85° srebrne styki przyłącze wtykowe 2,8 mm

9SMB012B
Trzpień górny, prosty
230VAC 6 A -54°- +85° srebrne styki przyłącze wtykowe, 2,8 mm posrebrzane



9SMB012BA
Dźwignia sprężynowa 20,1 mm
230VAC 6 A -54°- +85° srebrne styki przyłącze wtykowe 2,8 mm



9SMB012BB
Dźwignia sprężynowa 27,1 mm
230VAC 6 A -54°- +85° srebrne styki przyłącze wtykowe 2,8 mm



9SMB012BF
Dźwignia z rolką 19,2 mm
230VAC 6 A -54°- +85° srebrne styki przyłącze wtykowe 2,8 mm



9SMB012CF
Dźwignia z rolką 19,2 mm
230VAC 6 A -54°- +85° srebrne styki przyłącze lutowane



9SMB012DA
Dźwignia sprężynowa 20,1 mm
230VAC 6 A -54°- +85° srebrne styki przyłącze do płytek drukowanych



9SMB012DB
Dźwignia sprężynowa 27,1 mm
230VAC 6 A -54°- +85° srebrne styki przyłącze do płytek drukowanych

9SMB012DF
Dźwignia z rolką 19,2 mm
230VAC 6 A -54°- +85° srebrne styki przyłącze do płytek drukowanych

Seria 5SE

Hermetycznie zamknięte subminiaturowe wyłączniki, olejoodporne poprzez uszczelnienie silikonowe, 1 zestyk przełączny, zalane wyprowadzenia przewodów,
wymiary (szer. x wys. x gł.) 22,4 x 19,0 x 8,6 mm

5SE1-6N26
Trzpień górny, prosty

250VAC 5 A
28 VDC 5 A
-54°- +121°
przewód przyłączeniowy 180 cm

5SE1
Trzpień górny, prosty



125VAC 7 A
28VDC 7 A
-54°- +121°
przewód przyłączeniowy 30 cm

5SE1-3
Trzpień górny, prosty

250VAC 7 A
28 VDC 7 A
-54°- +121°
przewód przyłączeniowy 90 cm

5SE1-6
Trzpień górny, prosty

250VAC 7 A
28 VDC 7 A
-54°- +121°
przewód przyłączeniowy 180 cm

JE-1
Dźwignia sprężynowa
max 149°

JE-5
Dźwignia sprężynowa z rolką
max 149°

JE-12
Dźwignia sprężynowa
max 149°

Honeywell

Seria HDLS

Wyłączniki pozycyjne wysokiej mocy, w obudowie ocynkowanej, pokrytej powłoką epoksydową, certyfikaty i dopuszczenia: UL, CE, CSA, NEMA 1,3,4X,6,6P,12,13, srebrne styki, 1 zestyk przełączny, wymiary (szer. x wys. x gł.) 29,4 x 106,7 x 44,4 mm

LSA1A
Przełącze obrotowe, bez dźwigni

600VAC, 12A
Uszczelniony
-12 - +121°
3/4"

LSZ51A
Dźwignia obrotowa

Dźwignia obrotowa
Rolka plastikowa
Ø 19 mm

LSZ51B
Dźwignia obrotowa

Dźwignia obrotowa
Rolka metalowa
Ø 19mm

BX4A3K
Przełącze obrotowe, bez dźwigni

600VAC, 10A
250VDC, 15A
IP67
ATEX
20 mm
Odporne na działanie środowiska, i wykonanie Ex

Seria BX

Wyłączniki odporne na działanie środowiska, w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex), do zastosowań w strefach zapylonych lub w środowisku gazów wybuchowych.
Srebrne styki.

Seria V5

Wyłączniki miniaturowe, certyfikaty i dopuszczenia: VDE, UL, CSA, żywotność powyżej 30 mln cykli, srebrne styki, wymiary (szer. x wys. x gł.) 28,8 x 15,9 x 10,3 mm

V5B010CB1C
Dźwignia sprężynowa 2 :1

230VAC 28VDC NEMA 3,4
10 Amp 5Amp 6,3x0,8mm
-10°-70° IP67 posrebrzana

V5B010CB1D
Dźwignia z rolką 1 :1

230VAC 28VDC NEMA 3,4
10 Amp 5Amp 6,3x0,8mm
-10°-70° IP67 posrebrzana



V5C010BB1D
Dźwignia z rolką 1 :1

230VAC 28VDC NEMA 3,4
10 Amp 5Amp 6,3x0,8mm
-10°-70° IP67



V5C010BB1E
Dźwignia z rolką 2 :1

230VAC 28VDC NEMA 3,4
10 Amp 5Amp 6,3x0,8mm
-10°-70° IP67

V5A010CB1C
Dźwignia sprężynowa 2 :1

230VAC 28VDC NEMA 3,4
20 Amp 5Amp 6,3x0,8mm
-10°-70° IP67 posrebrzana

V5A010CB1D
Dźwignia z rolką 1 :1

230VAC 28VDC NEMA 3,4
20 Amp 5Amp 6,3x0,8mm
-10°-70° IP67 posrebrzana

V5A010CB1N
Dźwignia sprężynowa 5,5 :1

230VAC 28VDC NEMA 3,4
20 Amp 5Amp 6,3x0,8mm
-10°-70° IP67

V5B210CB1C
Dźwignia sprężynowa 2 :1

230VAC 28VDC NEMA 3,4
16 Amp 5Amp 6,3x0,8mm
-10°- IP67

Seria LM

Wyłączniki nożne w stalowej obudowie. Certyfikaty i dopuszczenia: UL, CSA

LM 492-S
Kompaktowy wyłącznik nożny, impulsujący

1 zestyk przełączny
250VAC, 20A
wymiary (szer. x wys. x gł.)
73,0 x 63,5 x 28,5 mm
wyprowadzenie kabla Ø 11mm

LM632-S
Kompaktowy wyłącznik nożny, impulsujący

1 zestyk przełączny
250VAC, 20A
IP 52

LM636-S
Kompaktowy wyłącznik nożny, impulsujący, dwustopniowy

2 zestyki przełączne
250VAC, 10A
IP 52

Honeywell

Seria SL1

Wyłączniki krańcowe w obudowie ocynkowanej, z wyprowadzeniem kabla 6 – 9,8 mm, żywotność powyżej 0,3 mln. cykli, srebrne styki, wymiary (szer. x gł.) 51,50 x 18

SL1-A
Trzpień z rolką

230VAC 5 A | 28VDC 5 A | IP67, NEMA 3,4 -10° - +70°

SL1-B
Trzpień z rolką wraz z pierścieniem samouszczelniającym

230VAC 5 A | 28VDC 5 A | IP67, NEMA 3,4 -10° - +70°

SL1-D
Trzpień z rolką poprzeczną

230VAC 5 A | 28VDC 5 A | IP67, NEMA 3,4 -10° - +70°

SL1-H
Trzpień górny, prosty

230VAC 5 A | 28VDC 5 A | IP67, NEMA 3,4 -10° - +70°

Seria EVN

Wyłączniki krańcowe w obudowie plastikowej, żywotność powyżej 10 mln cykli, klasa szczelności IP66/67, certyfikaty i dopuszczenia: UL i CE, 1 zestyk przełączny, przyłącze nożowe

EVN2000A
Boczny przełącznik obrotowy

300VAC 10 A | 250VDC 10 A | -25° - +85°

EVN2000B
Trzpień górny, prosty

300VAC 10 A | 250VDC 10 A | -25° - +85°

EVN2000C
Trzpień z rolką

300VAC 10 A | 250VDC 10 A | -25° - +85°

EVN2000D
Trzpień z rolką poprzeczną

300VAC 10 A | 250VDC 10 A | -25° - +85°

Seria TL

Przełączniki z przyłączem śrubowym, certyfikaty i dopuszczenia: UL, CSA, CE, MIL-S3950

1TL1-3 przełącznik, 1 zestyk przełączny

230VAC, 6 A
28VDC, 20 A

1,2 - 2,3

1TL1-5 przełącznik, 1 zestyk przełączny

230VAC, 6 A
28VDC; 15 A

Impuls 1,2 - OFF - 2,3

1TL1-6 przełącznik, 1 zestyk przełączny

230VAC, 6 A
28VDC; 15 A

Impuls 1,2 - OFF

1TL1-8 przełącznik, 1 zestyk przełączny

230VAC, 6 A
28VDC; 15 A

Impuls 1,2 - 2,3

2TL1-1 przełącznik, 2 zestyki przełączne

230VAC, 6 A
28VDC, 20 A

1,2 4,5 - OFF- 2,3 5,6

2TL1-5 przełącznik, 2 zestyki przełączne

230VAC, 6 A
28VDC, 18 A

Impuls1,2 4,5 - OFF- 2,3 5,6

2TL1-7 przełącznik, 2 zestyki przełączne

230VAC, 6 A
28VDC, 18 A

Impuls 1,2 4,5 - OFF- Impuls 2,3 5,6

4TL1-1 przełącznik, 4 zestyki przełączne

230VAC, 6 A
28VDC, 20 A

1,2 4,5 7,8 10,11 - OFF - 2,3 5,6 8,9 11,12

Honeywell

Seria F3

Wyłączniki krańcowe w obudowie plastikowej, żywotność powyżej 10 mln. cykli, IP66/67, certyfikaty i dopuszczenia: UL i CE, 1 zestyk przełączny

BAF3-2RN2-LHPG
Dźwignia z rolką

250VAC,20 A
250VDC,0,25 A

-30° - +70°C
NEMA 1,3,4,13
dlawik PG 13,5

BAF3-2RN18-LHPG
Pręt sprężynujący

250VAC,20A
250VDC,0,25 A

-30° - +70°C
NEMA 1,3,4,13
dlawik PG 13,5

BAF3-2RN-RHPG
Trzpień

250VAC 20A | -30 - +70° NEMA 1, 3,4,13 | dlawik PG 13,5

BAF3-2RN2-RHPG
Dźwignia z rolką

250VAC,20A
250VDC,0,25 A

-30° - +70°C
NEMA 1,3,4,13
dlawik PG 13,5

Serie DT

Wyłączniki krańcowe w obudowie plastikowej, żywotność powyżej 10 mln. cykli, IP66/67, certyfikaty i dopuszczenia: UL i CSA, 2 zestyki przełączne

DT-2RV23-A7
Dźwignia z rolką 48,3 mm, 2 zestyki przełączne

250VAC 10 A | srebrne styki -55 - +85° | przyłącze śrubowe

DT-2RV212-A7
Dźwignia z rolką 30,2 mm, 2 zestyki przełączne

250VAC 10 A | srebrne styki -55 - +85° | przyłącze śrubowe

Serie HM

Wyłącznik w obudowie hermetycznej, zgodność z normami MIL-S-8805, do wysokich temperatur, ze stali nierdzewnej

6HM1-3
Dźwignia, niewielka siła uruchomienia

28VDC, 4 Amp | srebrne styki -65 - +260° | przewód 3 m



Seria 94

Ultradźwiękowe czujniki odległości, pomiar średnicy, zwisu, pozycji, wypełnienia itd. Niezależne od koloru, światła, dymu, pary wodnej itd.

942-M96

zasięg 150 – 1500 mm
kąt wiązki 10°
temperatura pracy 0 - +70 °C
napięcie pracy 19 – 30 VDC
pobór prądu < 20 mA
obudowa ze stali nierdzewnej
M30 x 1,5
klasa szczelności IP65
przyłącze 7-mio biegunowe

947-T4Y-2D-1D0-130E

zasięg 300 – 2500 mm
kąt wiązki 8°
temperatura pracy -15 - +70 °C
napięcie pracy 18 – 30 VDC
pobór prądu < 35 mA
wyjście 4 … 20 mA
obudowa plastikowa M30 x 1,5
klasa szczelności IP67
przyłącze kablowe 2 m

947-F4Y-2D-1D0-330E

zasięg 60 – 300 mm
kąt wiązki 8°
temperatura pracy -15 - +70 °C
napięcie pracy 18 – 30 VDC
pobór prądu < 35 mA
wyjście 4 … 20 mA
obudowa plastikowa M18 x 1
klasa szczelności IP67
przyłącze kablowe 2 m

944-T4V-2D-1C1-200E

zasięg 150 – 1500 mm
kąt wiązki 8°
temperatura pracy -15 - +70 °C
napięcie pracy 19 – 30 VDC
pobór prądu < 25 mA
wyjście 0… 10 V, 2NO/NC
obudowa plastikowa M30 x 1
klasa szczelności IP67
przyłącze 5-cio biegunowe

947-F4V-2D-1C0-180E

zasięg 200 – 1500 mm
kąt wiązki 8°
temperatura pracy -15 - +70 °C
napięcie pracy 18 – 30 VDC
pobór prądu < 35 mA
wyjście 0… 10 V, 2NO/NC
obudowa plastikowa M18 x 1
klasa szczelności IP67
przyłącze 4-ro biegunowe

947-T4V-2D-001-130E

zasięg 300 – 2500 mm
kąt wiązki 8°
temperatura pracy -15 - +70 °C
napięcie pracy 18 – 30 VDC
pobór prądu < 35 mA
wyjście NO PNP
obudowa plastikowa M30 x 1,5
klasa szczelności IP67
przyłącze 5-cio biegunowe

Honeywell

Seria SZR

Przekaźniki przemysłowe. Dopuszczenia i certyfikaty: CE, UL,CSA, 2 i 4 zestyki przełączne, oporność styków max. 50 mΩ

SZR-LY2-1-AC220
2 zestyki



250 VAC, 10 A, -25°- 70° przyłącze lutowane/ wtykowe stop srebra (szer. x wys. x gł.) 28,0 x 21,5 x 36,0 mm

SZR-LY2-1-DC12
2 zestyki



125 VAC, 10 A -25°- 70° przyłącze lutowane/ wtykowe stop srebra (szer. x wys. x gł.) 28,0 x 21,5 x 36,0 mm

SZR-LY2-1-DC24
2 zestyki



125 VAC, 10 A -25°- 70° przyłącze lutowane/ wtykowe stop srebra (szer. x wys. x gł.) 28,0 x 21,5 x 36,0 mm

SZR-LY4-1-AC220
4 zestyki

250 VAC, 10 A -25°- +70° przyłącze lutowane/ wtykowe stop srebra (szer. x wys. x gł.) 41,5 x 28,0 x 36,0 mm

SZR-LY4-1-DC12
4 zestyki

125 VAC, 10 A -25°- +70° przyłącze lutowane/ wtykowe stop srebra (szer. x wys. x gł.) 41,5 x 28,0 x 36,0 mm

SZR-LY4-1-DC24
4 zestyki



125 VAC, 10 A -25°- +70° przyłącze lutowane/ wtykowe stop srebra (szer. x wys. x gł.) 41,5 x 28,0 x 36,0 mm

SZR-MY2-1-AC220
2 zestyki



250 VAC, 5 A -25°- +70° przyłącze lutowane/ wtykowe srebro (szer. x wys. x gł.) 28,0 x 21,5 x 36,0 mm

SZR-MY2-1-DC12
2 zestyki

125 VAC, 5 A -25°- +70° przyłącze lutowane/ wtykowe srebro (szer. x wys. x gł.) 28,0 x 21,5 x 36,0 mm

SZR-MY2-1-DC24
2 zestyki



125 VAC, 5 A -25°- +70° przyłącze lutowane/ wtykowe srebro (szer. x wys. x gł.) 28,0 x 21,5 x 36,0 mm

SZR-MY4-1-AC220
4 zestyki

250 VAC, 3 A -25°- +70° przyłącze lutowane/ wtykowe srebro (szer. x wys. x gł.) 41,5 x 28,0 x 36,0 mm

SZR-MY4-1-DC12
4 zestyki

250 VAC, 3 A -25°- +70° przyłącze lutowane/ wtykowe srebro (szer. x wys. x gł.) 41,5 x 28,0 x 36,0 mm

SZR-MY4-1-DC24
4 zestyki

250 VAC, 3 A -25°- +70° przyłącze lutowane/ wtykowe srebro (szer. x wys. x gł.) 41,5 x 28,0 x 36,0 mm

SZX-SLF-08N
Gniazdo przekaźnikowe typ SY2, montaż na szynę

(szer. x wys. x gł.) 67,0 x 30,0 x 25,0 mm

SZX-SLF14
Gniazdo przekaźnikowe typ SY4, montaż na szynę



(szer. x wys. x gł.) 78,5 x 45,5 x 30,0 mm

SZX-SMF-08N
Gniazdo przekaźnikowe typ MY2, montaż na szynę

(szer. x wys. x gł.) 67,0 x 30,0 x 25,0 mm

SZX-SMF-14N
Gniazdo przekaźnikowe typ MY4, montaż na szynę

(szer. x wys. x gł.) 78,5 x 45,5 x 30,0 mm

Honeywell

Czujniki

Czujniki wilgotności

Liniowe wyjście napięciowe
Małe zużycie prądu
Do pomiarów relatywnych wilgotności powietrza

Termostaty

Różne moce załączania
Różne temperatury
Mechanicznie wytrzymała obudowa

Czujniki podczerwieni

Nadajnik i odbiornik podczerwieni
Detekcja obecności i nieobecności, pozycji, liczby obrotów, kierunku obrotów
Wykonanie w obudowie plastikowej lub metalowej

Czujniki ciśnienia

Małe, atrakcyjne cenowo i niezawodne
Różnica ciśnień i ciśnienie absolutne
Podciśnienie
Duża dokładność pomiarów

Czujniki Halla

Czułe czujniki pola magnetycznego z efektem Halla
Wykonania cyfrowe i analogowe
Bariery magnetyczne z efektem Halla
Czujniki koła zębatego z efektem Halla

Czujniki prądu

Bezpośrednio odwzorowujące czujniki do prądu stałego i zmiennego

Czujniki poziomu napełnienia

Całkowita i bardzo szybka detekcja
Przy wodzie, cyfrowy sygnał wyjścia bez opóźnienia

Czujniki przepływu

AWM-Serie

Wzmocniona i nie wzmocniona szybkość zmian przepływu:
-1000 do +1000 sccm
Czas reakcji: max 3 ms
Temperatury pracy:
-25 do +85 °C

Honeywell

Ciśnienie , Temperatura, Przepływ

Wyłączniki ciśnienia

Mechaniczne wyłączniki ciśnienia
Elektroniczne wyłączniki ciśnienia

Wyłączniki próżniowe

Czujniki różnicy ciśnień
Ograniczniki ciśnienia

Przekaźniki ciśnienia

Przekaźniki różnicy ciśnień
Elektroniczne przekaźniki ciśnienia

Czujniki przepływu
do powietrza
do mediów płynnych

Termostaty

Mechaniczne termostaty
Termostaty komorowe
Termostaty do ochrony przed mrozem

Przekaźniki temperatury
do powietrza
do cieczy
do gazów

Zawory elektromagnetyczne

do neutralnych mediów
do wysokich temperatur
do gazów palnych
do olei opałowych
do gorącej wody

Honeywell Automatyka domów

woda – ogrzewanie – regulacja

Reduktory i regulatory ciśnienia
Armatury zabezpieczające do przesyłania wody

Regulatory termostatyczne
Korpusy zaworów termostatycznych
Armatury rurociągowe
Armatury kotłowe
Zawory chłodzące

Analogowe regulatory do ogrzewania i napowietrzania
Cyfrowe regulatory do ogrzewania i napowietrzania
Mieszalniki i serwomotory
Zawory strefowe i napędy
System Hometronic
Czujniki temperatury

Honeywell Aparatura procesowa

Rejestratory taśmowe
Rejestratory kołowe
Rejestratory wideo

Programatory i wyświetlacze
Sterowniki

Czujniki do pomiaru przewodności
Przyrządy analityczne
Czujniki pH i analiyatory
Przetworniki wilgotności względnej
Analiyatory gazu

Przetworniki bezprzewodowe:
temperatury
ciśnienia
przeplywu

Nasz Program Dostaw

Honeywell

Panasonic Batteries

VARTA

ERSA GLOBAL CONNECTIONS

JL Goslar

CARLO GAVAZZI

Parker

Elblinger Elektronik Sp. z o.o. * ul.Kwiatowa 25 * 60-185 Skórzewo k.Poznania
Tel.: 061/894 69-90 * Fax: 061/894 69-99
www.elblinger-elektronik.pl * mail@elblinger-elektronik.pl

© 2008, Zmiany, pomyłki oraz błędy w druku zastrzeżone. Reprodukcja lub przedruk zabroniony.
Wszelkie prawa zastrzeżone.